


Produktgruppe MFCB

Gelenk-Maschinenfüße aus glasfaserverstärktem Polyamid mit verzinktem Gewinde, optional mit Anti-Slip-Platte (A)




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



Produktinformationen

- Es sind zwei vorbereitete Anschraubbohrungen (geschlossen) vorhanden.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 30° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Verpackungsindustrie, Förderanlagen, Automatisierungsindustrie, Bürotische, Aluminiumprofile

Produktvarianten auf Anfrage

- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

A	D	d	F max.	H	H1	M	SW	50	100	150	200	250
mm	mm	mm	kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
54	83	8,5	1000	18	30	M10	7	x	x	x		
54	83	8,5	1300	18	30	M12	9	x	x	x		
54	83	8,5	1600	18	30	M16	13		x	x	x	
54	83	8,5	1800	18	32	M20	17		x	x	x	x
73	103	12,5	1800	20	32	M16	13		x	x	x	
73	103	12,5	2000	20	32	M20	17		x	x	x	x
73	103	12,5	2500	20	32	M24	20		x	x	x	x
87	123	12,5	1800	22	34	M16	13		x	x	x	
87	123	12,5	2000	22	36	M20	17		x	x	x	x
87	123	12,5	2500	22	36	M24	20		x	x	x	x
87	123	12,5	2500	22	36	M30	20		x			
87	123	12,5	2500	22	36	M30	26			x	x	x

Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFCB 83 M16x 100 (A)