


### Produktgruppe VLAf/Q

Lamellenstopfen für Quadratrohre mit aufgeschweißtem Filz




#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Grundkörper: Polyethylen (PE)
- Gleitfläche: synthetischer Nadelfilz (PEs)



#### Produktinformationen

- Lamellenstopfen ohne Angabe der Rohrwandstärke sind in der Regel für Rohrwandstärken von 1,5 - 2 mm geeignet. Bei Bestellung bitte Rohrwandstärke angeben.
- Die Stopfen sind für den Einsatz in Rohren oder gleichwertigen Bohrungen mit freiem Durchgang entsprechend der lichten Nennweite von mindestens Schaftlänge vorgesehen.
- Aus produktionstechnischen Gründen kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
- Material und Ausführung des Schaftes stellen den Halt gegen Herausfallen und eine ausreichend leichtgängige Montage sicher.
- Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen.
- Die Lamellen sind nicht zur Abdichtung gegen Flüssigkeiten geeignet.

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)

| Bestellnummer | A  | H  | H1 | H2  | L    | t     |
|---------------|----|----|----|-----|------|-------|
|               | mm | mm | mm | mm  | mm   | mm    |
| VLAf 13       | 13 | 4  | 3  | 3,5 | 11,5 | 0,5-2 |
| VLAf 15       | 15 | 3  | 3  | 3,5 | 11,5 | 0,8-2 |
| VLAf 16       | 16 | 5  | 3  | 3,5 | 11,5 | 0,8-2 |
| VLAf 18       | 18 | 5  | 3  | 3,5 | 11,5 | 1,5-3 |
| VLAf 20       | 20 | 5  | 3  | 3,5 | 11,5 | 0,8-3 |
| VLAf 22       | 22 | 5  | 3  | 3,5 | 11,5 | 0,8-3 |
| VLAf 25       | 25 | 5  | 3  | 3,5 | 11,5 | 1-3   |
| VLAf 30       | 30 | 5  | 3  | 3,5 | 11,5 | 1-2,5 |