


### Produktgruppe SRL

Lamellenstopfen mit stark gewölbtem Boden (nicht als Gleiter geeignet)




#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005
- signalweiß RAL 9003
- verkehrsgrau A RAL 7042

#### Material

- Polyethylen (PE)



### Produktinformationen

- Lamellenstopfen ohne Angabe der Rohrwandstärke sind in der Regel für Rohrwandstärken von 1,5 - 2 mm geeignet. Bei Bestellung bitte Rohrwandstärke angeben.
- Die Stopfen sind für den Einsatz in Rohren oder gleichwertigen Bohrungen mit freiem Durchgang entsprechend der lichten Nennweite von mindestens Schaftlänge vorgesehen.
- Aus produktionstechnischen Gründen kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
- Material und Ausführung des Schaftes stellen den Halt gegen Herausfallen und eine ausreichend leichtgängige Montage sicher.
- Für die Verwendung als Gleiter (bedingte Scherfestigkeit) und für eine ausreichend leichtgängige Montage in Rohren größerer Wandstärken empfiehlt sich eine Anfasung des Rohrinneindurchmessers (ca. 0,3 - 0,5 x 60°).
- Je nach Artikel kann die Oberflächenbeschaffenheit zwischen poliert und erodiert variieren.
- Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen.
- Die Lamellen sind nicht zur Abdichtung gegen Flüssigkeiten geeignet.
- Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen.
- In der Regel weisen ungerade, auf 1/10 mm gerundete Rohraußendurchmesser (als Teil der Artikel- oder Bestellnummer) darauf hin, dass diese Größen aus dem Imperial-System stammen oder dort gebräuchlich sind.

### Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)
- Mit ihrem eingravierten Firmenlogo (Werkzeug-, Rüstkosten, Mindestmengen)
- Mit ihrem Tampondruck-Firmenlogo (Einrichtungs-, Druckkosten, Mindestmengen)
- Die meisten Stopfen können auch aus geeigneten, härteren TPE's gefertigt werden (TPE= thermoplastisches Elastomer -> größerer Gebrauchstemperaturbereich, geräuschkämpfend, rutschhemmend).

| Bestellnummer   | D  | H   | L    | t        |
|-----------------|----|-----|------|----------|
|                 | mm | mm  | mm   | mm       |
| SRL 10x0,8-1,5  | 10 | 2,5 | 10   | 0,8-1,5  |
| SRL 12x0,8-2    | 12 | 2,5 | 10   | 0,8-2    |
| SRL 14x0,8-2    | 14 | 3   | 11,5 | 0,8-2    |
| SRL 15x0,8-2    | 15 | 3   | 11,5 | 0,8-2    |
| SRL 16x0,8-2    | 16 | 3   | 11,5 | 0,8-2    |
| SRL 18x0,25-1,5 | 18 | 3   | 11,5 | 0,25-1,5 |
| SRL 18x0,8-2,5  | 18 | 3   | 11,5 | 0,8-2,5  |
| SRL 19x0,8-2,5  | 19 | 3   | 11,5 | 0,8-2,5  |
| SRL 20x0,8-2,5  | 20 | 3   | 11,5 | 0,8-2,5  |



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

| Bestellnummer    | D    | H   | L    | t       |
|------------------|------|-----|------|---------|
|                  | mm   | mm  | mm   | mm      |
| SRL 21x0,8-2,5   | 21   | 3   | 11,5 | 0,8-2,5 |
| SRL 22x0,8-3     | 22   | 3   | 11,5 | 0,8-3   |
| SRL 22x2-4       | 22   | 3   | 11,5 | 2-4     |
| SRL 23x0,8-3     | 23   | 3   | 11,5 | 0,8-3   |
| SRL 25x1-2,5     | 25   | 3   | 11,5 | 1-2,5   |
| SRL 25x3-5       | 25   | 3   | 11,5 | 3-5     |
| SRL 26x0,8-3     | 26   | 3   | 11,5 | 0,8-3   |
| SRL 27x0,8-3     | 27   | 3   | 11,5 | 0,8-3   |
| SRL 28x0,8-2,5   | 28   | 3   | 11,5 | 0,8-2,5 |
| SRL 30x0,8-2,5   | 30   | 3   | 11,5 | 0,8-2,5 |
| SRL 30x2,5-4,5   | 30   | 3   | 11,5 | 2,5-4,5 |
| SRL 32x0,8-3     | 32   | 3   | 11,5 | 0,8-3   |
| SRL 32x2,5-5     | 32   | 3   | 11,5 | 2,5-5   |
| SRL 34x0,8-3     | 34   | 3   | 11,5 | 0,8-3   |
| SRL 34x3,5-4     | 34   | 3   | 11,5 | 3,5-4   |
| SRL 35x1-3       | 35   | 3   | 11,5 | 1-3     |
| SRL 35x3-5       | 35   | 3   | 11,5 | 3-5     |
| SRL 36x1-3       | 36   | 3   | 11,5 | 1-3     |
| SRL 37x1-3       | 37   | 3   | 11,5 | 1-3     |
| SRL 38x1-3       | 38   | 3   | 11,5 | 1-3     |
| SRL 38x3-5       | 38   | 3   | 11,5 | 3-5     |
| SRL 40x1-3       | 40   | 3   | 11,5 | 1-3     |
| SRL 40x3-5       | 40   | 3   | 11,5 | 3-5     |
| SRL 42x0,8-2,5   | 42   | 3   | 11,5 | 0,8-2,5 |
| SRL 42x2,5-5     | 42   | 3   | 11,5 | 2,5-5   |
| SRL 45x0,8-3     | 45   | 3   | 11,5 | 0,8-3   |
| SRL 45x3-5       | 45   | 3   | 11,5 | 3-5     |
| SRL 48,4x1,2-3,6 | 48,4 | 3   | 11,5 | 1,2-3,6 |
| SRL 48,4x2,5-5,2 | 48,4 | 3   | 11,5 | 2,5-5,2 |
| SRL 50x1-2,5     | 50   | 3   | 11,5 | 1-2,5   |
| SRL 50x2,5-4,5   | 50   | 3   | 11,5 | 2,5-4,5 |
| SRL 50x4,5-6,5   | 50   | 3   | 11,5 | 4,5-6,5 |
| SRL 55x1-3       | 55   | 3   | 14,5 | 1-3     |
| SRL 55x3-5       | 55   | 3   | 14,5 | 3-5     |
| SRL 57,2x1,2-2,7 | 57,2 | 3   | 14,5 | 1,2-2,7 |
| SRL 60x1-3       | 60   | 4   | 18   | 1-3     |
| SRL 60x3-5       | 60   | 3   | 18   | 3-5     |
| SRL 65x1,5-3,5   | 65   | 4,5 | 21   | 1,5-3,5 |
| SRL 65x3-5       | 65   | 4,5 | 21   | 3-5     |
| SRL 70 x1-3,5    | 70   | 4,5 | 21   | 1-3,5   |
| SRL 75x1-2,5     | 75   | 4,5 | 21   | 1-2,5   |
| SRL 75x3-5       | 75   | 4,5 | 21   | 3-5     |
| SRL 76,2x1,5-3,5 | 76,2 | 4,5 | 21   | 1,5-3,5 |
| SRL 76,2x3,5-6   | 76,2 | 4,5 | 21   | 3,5-6   |
| SRL 88,9x1,8-3,5 | 88,9 | 4,5 | 21   | 1,8-4   |