



### Produktgruppe MFHJ

Maschinenfüße aus Edelstahl mit zwei Befestigungsbohrungen (optional mit Anti-Slip-Platte)



#### Material

- Grundkörper: AISI 304 (A2)
- Gummi: NBR 72 Shore



#### Produktinformationen

- Die massive Ausführung in Edelstahl macht den Fuß sehr belastbar. Die abgerundete Form erleichtert die Reinigung.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 9° ausgleichen.
- Der Maschinenfuß besitzt zwei Befestigungsbohrungen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Der Fuß ist optional mit einer rutschfesten Gummiplatte erhältlich, die fest mit der Edelstahlplatte verklebt ist.
- Bitte bei der Bestellung separat angeben (MFHJxG, x = D)!

| D   | B  | H1 | H2 | d   | F max. | M   | SW | mm | 100 | 150 | 180 | 230 |
|-----|----|----|----|-----|--------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| mm  | mm | mm | mm | mm  | kg     |     | mm |    | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 80  | 27 | 26 | 5  | 8,4 | 6000   | M12 | 10 |    | x   | x   | x   | x   |
| 80  | 27 | 26 | 5  | 8,4 | 6000   | M16 | 13 |    | x   | x   | x   | x   |
| 80  | 27 | 26 | 5  | 8,4 | 6000   | M20 | 17 |    | x   | x   | x   | x   |
| 80  | 27 | 26 | 5  | 8,4 | 6000   | M24 | 19 |    | x   | x   | x   | x   |
| 80  | 27 | 26 | 5  | 8,4 | 6000   | M30 | 24 |    | x   | x   | x   | x   |
| 80  |    |    |    |     |        |     |    |    |     |     |     |     |
| 90  | 32 | 26 | 5  | 13  | 6000   | M12 | 10 |    | x   | x   | x   | x   |
| 90  | 32 | 26 | 5  | 13  | 6000   | M16 | 13 |    | x   | x   | x   | x   |
| 90  | 32 | 26 | 5  | 13  | 6000   | M20 | 17 |    | x   | x   | x   | x   |
| 90  | 32 | 26 | 5  | 13  | 6000   | M24 | 19 |    | x   | x   | x   | x   |
| 90  | 32 | 26 | 5  | 13  | 6000   | M30 | 24 |    | x   | x   | x   | x   |
| 90  |    |    |    |     |        |     |    |    |     |     |     |     |
| 110 | 44 | 26 | 5  | 13  | 6000   | M16 | 13 |    | x   | x   | x   | x   |
| 110 | 44 | 26 | 5  | 13  | 6000   | M20 | 17 |    | x   | x   | x   | x   |
| 110 | 44 | 26 | 5  | 13  | 6000   | M24 | 19 |    | x   | x   | x   | x   |
| 110 | 44 | 26 | 5  | 13  | 6000   | M30 | 24 |    | x   | x   | x   | x   |
| 110 |    |    |    |     |        |     |    |    |     |     |     |     |
| 150 | 62 | 26 | 5  | 16  | 6000   | M16 | 13 |    | x   | x   | x   | x   |
| 150 | 62 | 26 | 5  | 16  | 6000   | M20 | 17 |    | x   | x   | x   | x   |
| 150 | 62 | 26 | 5  | 16  | 6000   | M24 | 19 |    | x   | x   | x   | x   |



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

| D   | B  | H1 | H2 | d  | F max. | M   | SW | mm | 100 | 150 | 180 | 230 |
|-----|----|----|----|----|--------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| mm  | mm | mm | mm | mm | kg     |     | mm |    | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 150 | 62 | 26 | 5  | 16 | 6000   | M30 | 24 |    | x   | x   | x   | x   |
| 150 | 62 | 26 | 5  | 16 | 6000   | M36 | 30 |    | x   | x   | x   | x   |
| 150 |    |    |    |    |        |     |    |    |     |     |     |     |

## Bestellbeispiel

• Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFHJ 110 M16 x 100