


Produktgruppe HUZ

Kabeldurchführungen




Standardfarben



- schwarz

Material

- Polyamid 6.6 (PA 6.6)



Blech, Platte / Sheet, Panel



Produktinformationen

- Geeignet für Kabel von 3,2 bis 25,4 mm Durchmesser
- Absorbiert Vibrationen
- Einfach, schnell und sicher
- Halogenfrei
- UL und CSA zugelassen (USA)
- 105 °C max. zulässige Gebrauchstemperatur
- Brennverhalten: UL 94V-2

Bestellnummer	d	d1	D	D1	H	L	t max.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HUZ 2077	15,9	11,1	18,6	15,6	1,6	10,3	3,2
HUZ 2089	19	12,7	21,8	18,8	1,6	9,9	3,2
HUZ 2106	20,6	12,7	22,6	20,5	1,6	9,9	3,2
HUZ 2119	22,2	14,3	23,8	22,2	1,6	11,5	3,2
HUZ 2137	25,4	19	27	25	1,6	11,5	3,2
HUZ 2157	27,8	20,6	29,4	22,7	1,6	11,5	3,2
HUZ 2184	34,9	25,4	36,5	34,4	1,6	11,5	3,2