


Produktgruppe SBF

Schnellbefestiger, zweiteilig und demontierbar aus Polyamid/Polycarbonat





Standardfarben

- schwarz RAL 9005
- signalweiß RAL 9003

Material

- Polyamid 6 (PA 6)
- Polycarbonat (PC)



Produktinformationen

- Für die schnelle und lösbare Montage und Demontage von Paneelen, Platten und Verkleidungen
- Anwendbar für Bleche, Platten und Gehäuse
- Montage durch Eindrücken des Treibstiftes in den Spreizniet
- Demontage durch Herausziehen des Treibstiftes aus dem Spreizniet.
- Lebensdauer » 30.000 Zyklen

Bestellnummer	d	d1	D	D1	H	H1	t	t1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SBF F1 d7,6 / t1-1,5 / d1-8	7,6	8	16		9,5		1,9-4,2	1,5
SBF F2 d7,6 / t1-1,5 / d1-8	7,6	8		11		2	1,9-4,2	1,5
SBF F1 d7,6 / t1-2,5 / d1-8	7,6	8	16		10		3-5,2	2,5
SBF F2 d7,6 / t1-2,5 / d1-8	7,6	8		11		2	3-5,2	2,5