



### Produktgruppe MFAS

Vibrationsdämpfende Maschinenfüße aus Edelstahl mit vulkanisierter Gummistellfläche



#### Material

- Gewinde: AISI 304 (A2)
- Gummi: NBR 80 Shore, vulkanisiert



#### Produktinformationen

- Im Lieferumfang enthalten sind: 2 Muttern, 1 Unterlegscheibe, 1 Zahnscheibe
- Das Gummi des Maschinenfußes ist 10 mm dick und die Oberfläche ist zur optimalen Schwingungsdämpfung mit kreisförmigen Aderungen durchzogen.
- Der Fuß besteht aus gepresstem Formblech. Das aufvulkanisierte Gummi ist fest mit dem Blech verbunden. Dies verhindert das Eindringen von Bakterien und gewährleistet einen hohen Hygienestandard.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 5° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Der Maschinenfuß wird über den Vierkant am Gewindekopf eingestellt.
- Werkzeugmaschinen, Spritzgießaggregate, Schermaschinen, Vibratoren, Druckermaschinen, usw. ...

| Bestellnummer      | D   | F max. | F min. | H  | H1 | L   | M   | SW |
|--------------------|-----|--------|--------|----|----|-----|-----|----|
|                    | mm  | kg     | kg     | mm | mm | mm  |     | mm |
| MFAS 80 / M12x75   | 80  | 450    | 250    | 28 | 25 | 75  | M12 | 8  |
| MFAS 80 / M14x100  | 80  | 450    | 250    | 28 | 25 | 100 | M14 | 9  |
| MFAS 100 / M12x75  | 100 | 900    | 500    | 31 | 28 | 75  | M12 | 8  |
| MFAS 100 / M14x100 | 100 | 900    | 500    | 31 | 28 | 125 | M14 | 9  |
| MFAS 100 / M16x100 | 100 | 900    | 500    | 31 | 28 | 125 | M16 | 10 |
| MFAS 120 / M16x125 | 120 | 1100   | 600    | 35 | 32 | 125 | M16 | 10 |
| MFAS 120 / M20x125 | 120 | 1100   | 600    | 35 | 32 | 125 | M20 | 13 |
| MFAS 120 / M24x125 | 120 | 1100   | 600    | 35 | 32 | 125 | M24 | 16 |