


Produktgruppe MFSP

Maschinenfüße mit gelb lackiertem Stahlfuß, verzinktem Gewinde und zwei Befestigungsbohrungen, optional mit Anti-Slip-Platte (A)




Standardfarben

- narzissengelb RAL 1007

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Stahl lackiert
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



Produktinformationen

- Die Anti-Slip-Platte wird ohne Bohrungen geliefert.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Speziell für den Großmaschinenbau

Produktvarianten auf Anfrage

- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

A	D	d	F max.	H	H1	M	SW	100	150	200	250
mm	mm	mm	kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
74	100	12,5	3500	20	29	M16	24	x	x	x	
74	100	12,5	4000	20	29	M20	24	x	x	x	x
74	100	12,5	4500	20	29	M24	24	x	x	x	x
90	120	12,5	4500	22	31	M20	24	x	x	x	x
90	120	12,5	5000	22	31	M24	24	x	x	x	x
90	120	12,5	6000	22	31	M30	30	x	x	x	x
122	159	12,5	5000	23	32	M20	24	x	x	x	x
122	159	12,5	6000	23	32	M24	24	x	x	x	x
122	159	12,5	7000	23	32	M30	30	x	x	x	x

Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFSP 100 M16x 100 (A)